

Coupeuse TF2

TF2

La machine à couper **TF2** est l'outil idéal pour couper les tuyaux flexibles oléodynamiques avec capacité jusqu'à 2" 4 spirales et 1" 1/2 six spirales.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- lame dentelée Ø 250 mm;
- commande mécanique à pédale;
- lame et protections de sécurité pour l'opérateur.

Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.



| | |
|-----------------------------------|---|
| 6 SPIRALES | 1" 1/2 |
| 4 SPIRALES | 2" |
| 2 TRESSSES | 2" |
| DIAMETRE MAX. | 75 mm (2.953") |
| TOUR/MINUTE | 2900 |
| DIAMETRE DE LA LAME | 250 mm (9.843") |
| VOLTAGE STANDARD | 400V 50HZ3PH |
| DIMENSIONS L x P x H | 840x550x1150 mm (33.070"x21.654"x45.276") |
| POIDS | 130 KG (290 Lbs) |
| PUISSANCE DU MOTEUR | 3 Kw (4 Hp) |
| PROTECTION DE SECURITE | incl. |
| CONNEXION POUR TUYAU D'ASPIRATION | incl. |
| PORTE TUYAU MESUREUR | OPTIONAL |
| CENTREUR + MESUREUR | OPTIONAL |
| COMPTEUR DES COUPES | OPTIONAL |
| VOLTAGE SPECIAL | OPTIONAL |